

Produktdatenblatt

Hitzeschutz-Markisen manuell mit Haltekrallen MH



Produktbeschreibung und -vorteile

- § Angenehme Raumtemperatur im Sommer
Hitzeschutz-Markisen sind passgenau auf Ihr Dachfenster abgestimmt. Sie schützen so effektiv, weil sie die Sonnenstrahlen stoppen, bevor diese die Fensterscheiben erreichen. Dank des transparenten Gewebes gelangt dennoch ausreichend Tageslicht in den Wohnraum – für angenehme Helligkeit und ungestörten Ausblick.
- § Effektive Hitzereduktion
- § Schutz bei gleichzeitiger Sicht nach draußen
- § Wetterbeständiges, lichtdurchlässiges Gewebe
- § Leicht von innen montierbar
- § Einfache Bedienung mit Haltekrallen
- § Markise einfach bei geöffnetem Fenster einhängen

Materialien

Stoff

- § Lichtdurchlässiges Kunststoffgewebe

Haken

- § Lackiertes Aluminium

Bedienung

- § Der Fensterflügel wird um 180° geöffnet. Dadurch wird die Außenseite des Flügels unten erreichbar.
- § Die Markise wird in die Haltekrallen eingehängt und durch schließen des Fensterflügels ausgerollt. Die Markise kann nur vollständig aus- oder eingerollt werden.

3 Jahre Garantie



VELUX übernimmt 3 Jahre Garantie auf:

- § Sonnenschutzprodukte
- § Elektroprodukte/-komponenten

Bemerkungen

Technische Änderungen vorbehalten

Kompatibilität

	MHL	MML	MSL	MH	MAG	MAD	MK
GGU	•	•	•				
GPU	•	•	•				
GHU	•	•	•				
GTU	•	•	•				
GXU							
GIU							
VIU							
GGL	•	•	•				
GPL	•	•	•				
GTL	•	•	•				
GXL							
GIL					•		
GDL						•	
VFE							
VFA							
VFB							
GEL							
VEA							
VEB							
VEC							
GIV							
VL Y	•						
VU Y	•						
VKU Y	•						
VL O				•			
VF O							•
VH O				•			
VT O				•			
VE							•
VK							•
VS							•

§ Die MH kann in die Dachfenster VL, VL-PU, VH und VT montiert werden.

§ Da kontinuierlich Änderungen im Produktprogramm vorgenommen werden, wird in Bezug auf die einzelnen Größen auf die jeweils aktuelle Preisliste verwiesen.

§ Die MH kann mit anderem innenliegenden Sonnenschutz kombiniert werden.

§ Die MH kann nicht mit anderen außenliegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden.

Funktionen

§ Die Markise kann entweder vollständig rauf, oder runter gerollt werden. Um die Markise nach unten zu rollen drehen Sie das Fenster um 180 ° und hängen Sie sie auf die an der Außenseite montierten Haken. Beim Schließen des Fensters wird die Markise automatisch ausgerollt.

§ Um die Markise wieder aufzurollen, drehen Sie das Fenster um 180 ° und trennen Sie die Markise aus den Haken. Die Markise wird dann automatisch aufgerollt.

§ Einfache Pflege: Das Gewebe ist wetterbeständig und lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch säubern.