

Produktdatenblatt

KLB 100 – VELUX INTEGRA® Notstromversorgung



Produktbeschreibung und -vorteile

- Sichert, dass bei Stromausfall die Fenstermotoren schließen und der Sonnenschutz bzw. die Rollläden hochfahren.
- Bis der Akku der KLB 100 das Minimum erreicht, verbleiben die Motoren in der momentanen Stellung, so dass ein Stromausfall in den seltensten Fällen wahrgenommen wird.
- Farbe / Material: Schlagfester Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Funktechnology die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit und Energieeinsparungen gegeben sind.

www.io-homecontrol.de

Technische Daten

Leistungsaufnahme

- 24 V d.c. von VELUX INTEGRA Elektro Fenster GGL/GGU , KMX 110/ KMX 110K/ KMX 200 oder KUX 110
- Batterie wird durch o.g. Produkte automatisch wieder aufgeladen

Kompatibilität

- Kompatibel mit VELUX Produkten dem io-homecontrol® Logo.

Anschluss

- 8 m Verbindungskabel inklusive.
- Für den direkten Anschluss an elektrische VELUX INTEGRA Elektro Fenster, KMX 110/ KMX 110K/ KMX 200 oder KUX 110


Temperatur

- Das KLB 100 darf nicht in Räumen montiert werden, in denen die Temperatur über 50°C steigt.
- Die Einheit darf nicht abgedeckt werden.

Abmessungen

- Notstromversorgung: 180 mm x 85 mm x 67 mm

CE-Kennzeichnung



Die Notstromversorgung KLB 100 wurde CE-gekennzeichnet und stimmt mit folgenden Richtlinien überein:

LVD, R&TTE, EMC für Haushalt, Handel und Beleuchtungsindustrie

Bemerkungen

Technische Änderungen vorbehalten